





# MASCHINENAUFSTELLUNG /

	<b>Johnford 1050VMC</b>	Verfahrwege: X 1050 mm Y 500 mm Z 610 mm
	<b>DMC 104V</b>	Verfahrwege: X 1040 mm Y 600 mm Z 500 mm
	<b>DMF 220linear</b>	Verfahrwege: X 1960 mm Y 560 mm Z 720 mm
	<b>CME FSO-18</b>	Verfahrwege: X 1800 mm Y 850 mm Z 850 mm
	<b>CME FC 1100</b>	Verfahrwege: X 1100 mm Y 700 mm Z 500 mm
	<b>CTX 510 Ecoline</b>	Verfahrwege: X 1100 mm Y 700 mm Z 500 mm
	<b>Stöckel Flachbettschleifmaschine</b>	600 mm x 400 mm
	<b>Sodick AQ300L</b>	Verfahrwege: X 300 mm Y 200 mm Z 200 mm
	<b>Kondia A10</b>	Verfahrwege: X 1000 mm Y 500 mm Z 610 mm
	<b>Union Bohrwerk</b>	Verfahrwege: X 1600 mm Y 1200 mm Z 1600 mm
	<b>Sodick ALC600G Premium</b>	Der Tisch bietet Aufspannmöglichkeiten für Werkstücke der Größen: in X bis 500m; in Y bis 350mm in Z bis 300mm
	<b>Sodick K1C</b>	Startlochbohrmaschine für Ø0,8; Ø1; Ø2; Ø3 mm bis zu einer Länge von 200 mm
	<b>Bauer Bandsägeautomat</b>	Zuschnitte bis zu einem Ø300 mm